

용접식 전기외함 PS-UL

주문제작제품



- 특징** 높은 방수·방진 성능을 지닌 용접식 구조 전기외함
- 재질** 스틸
스테인리스 스틸
- 도장** RAL7032 레자톤 분체도장
기타 주문형 색상 가능
- 구성** 속판, 평면 핸들
- 옵션** 도면함, 감시창, 베이스, 인양고리, 브라켓
- 인증** UL50 Type 1, 3, 3R, 12, 4, 4X Enclosure



표준 제작 사이즈

단위 : mm

PS-UL	최대 사이즈		
	가로(W)	세로(H)	깊이(D)
	2300	2350	1000

표준 스타일 이외의 형태와 치수로도 주문 제작이 가능합니다.

"방수/방진 등급 (IP등급 및 NEMA등급) 은 통제된 시험실 환경에서의 방수성/방진성 시험결과입니다. 따라서, 실제 다양한 기후 및 다양한 실제 사용환경에서의 방수성/방진성을 보증하는 등급은 아닙니다." "일반 철 제품의 경우 녹 발생에 대하여 보증하지 않습니다. 스테인리스 재질 제품이라도 원자재 등급 및 사용환경에 따라 녹이 발생할 수 있으며, 도장 특성 상 사양 및 설치 환경에 따라 변색이 생길 수 있습니다."

용접식 전기외함 PSE-UL

주문제작제품

- 특징** 일체형 구조의 옥내용 UL 인증 외함
- 인증** UL50 Type 1 Enclosure

표준 제작 사이즈

단위 : mm

PSE-UL	최대 사이즈		
	가로(W)	세로(H)	깊이(D)
	1800	2250	1800

표준 스타일 이외의 형태와 치수로도 주문 제작이 가능합니다.

"방수/방진 등급 (IP등급 및 NEMA등급) 은 통제된 시험실 환경에서의 방수성/방진성 시험결과입니다. 따라서, 실제 다양한 기후 및 다양한 실제 사용환경에서의 방수성/방진성을 보증하는 등급은 아닙니다." "일반 철 제품의 경우 녹 발생에 대하여 보증하지 않습니다. 스테인리스 재질 제품이라도 원자재 등급 및 사용환경에 따라 녹이 발생할 수 있으며, 도장 특성 상 사양 및 설치 환경에 따라 변색이 생길 수 있습니다."

